

CONO puro



Ottica pura per un suono puro

Design ridotto e installazione rapida grazie alla serratura a rotazione

Il nuovo altoparlante da incasso CONO puro si adatta perfettamente all'aspetto del nuovo trend „piccolo e semplice“. Il diametro è di soli 150 mm. Inoltre, grazie al nuovo meccanismo di chiusura rapida, non sono più necessarie viti. Questo garantisce un'installazione più veloce e crea un aspetto pulito. L'anello ha uno spessore molto ridotto in modo che l'altoparlante possa adagiarsi uniformemente sulla superficie del soffitto. Il taglio necessario nel soffitto per l'installazione è di 120 mm e la profondità di installazione è di 140 mm.

Dati tecnici

Applicazione

Altoparlante per installazione a soffitto

Design

Colori



Dimensioni

ø 150 mm x 20 mm (in vista)

Materiale

Ringe aus ABS Kunststoff - Glasfaser verstärkt

Suono

	CONO puro 50	CONO puro M	CONO puro S	CONO puro V
Principio	full-range a 360°	full-range a 360°	full-range a 360°	full-range a 360°
Potenza nominale	50 W / 90 W	50 W / 90 W	100 W / 180 W	5-10-20 W regolabile
Impedenza	16 Ω	4 Ω	8 Ω	100V / 1,9k-940-470 Ω
Efficienza	83,4 dB	85,5 dB	82,5 dB	86,8 dB
SPL massimo	100 dB	102 dB	104 dB	99,5 dB
Risposta in frequenza	109-21.000 Hz	99-21.000 Hz	95-21.000 Hz	112-21.000 Hz

Installazione

	CONO puro 50	CONO puro M	CONO puro S	CONO puro V
Peso	710 g	750 g	1,3 kg	1 kg
Foro soffitto	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
Profondità di montaggio	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm
Collegamento	Morsettiera	Morsettiera	Terminale placcato oro	Morsettiera