

CONO canto



L'elegante altoparlante per il binario trifasico

Il diffusore da binario di alta qualità per un'integrazione perfetta

Il diffusore a binario CONO canto è dotato di un connettore speciale per l'utilizzo in tutti i binari trifase disponibili in commercio, compatibile con tutti i binari per illuminazione Nordic Aluminium ed Eutrac, nonché con tutti gli altri produttori che utilizzano questo standard. Quindi, non ci sono cavi visibili. Il corpo del diffusore è realizzato in plastica rinforzata con fibra di vetro e può essere posizionato direttamente accanto ai faretti. La speciale verniciatura garantisce una struttura superficiale elegante e resistente ai graffi. Con un diametro di 135 mm e un'altezza di 187 mm, è pratico e discreto. Il CONO canto è disponibile in versione con cavo, per sistemi PA a 100 volt e in versione da 16Ω. Per coloro che desiderano una soluzione davvero semplice, rapida e completamente priva di cavi, è disponibile anche in versione SMART, che si connette via wireless alla sorgente audio.

Dati tecnici

Applicazione

Montaggio su binario trifasico

Design

Colori



Dimensioni

Ø 134mm x 187 mm (adattatore incluso)

Materiale

Plastica ABS rinforzata con fibra di vetro

Suono

	CONO canto 50	CONO canto V
Principio	full-range a 360°	full-range a 360°
Potenza nominale	50 W / 90 W	5-10-20 W regolabile
Impedenza	16 Ω	100 V / 1,9k - 940 - 470 Ω
Efficienza	83,4 dB	86,8 dB
SPL massimo	100 dB	99,5 dB
Risposta in frequenza	117-21.000 Hz	110-21.000 Hz

Installazione

	CONO canto 50	CONO canto V
Peso	980 g	1,25 kg
Collegamento	Morsettiera	Morsettiera