

# CONO pendo



## Il diffusore a sospensione flessibile

Il diffusore a sospensione per le esigenze di un buon suono e di un design elegante

L'altoparlante a sospensione CONO pendo può essere fissato direttamente, ad esempio, al soffitto in cemento e dispone di un protezione visiva per il fissaggio. La lunghezza della sospensione può essere regolata in base alla distanza desiderata dal soffitto, ottimizzando così il risultato acustico. L'altezza e la posizione del CONO pendo vengono adattate all'altezza e alle posizioni delle luci, creando così una simbiosi visiva tra luce e suono. Nella versione standard, la lunghezza del cavo di sospensione è di 1,5 metri. Su richiesta, possono essere fornite anche altre lunghezze.

## Dati tecnici

### Applicazione

Altoparlante pendente

### Design

Colori



Dimensioni

∅ 134mm x 135 mm + lunghezza cavo standard: 1,5 m

Materiale

Plastica ABS rinforzata con fibra di vetro

### Suono

	CONO pendo 50	CONO pendo M	CONO pendo S	CONO pendo V
Principio	full-range a 360°	full-range a 360°	full-range a 360°	full-range a 360°
Potenza nominale	50 W / 90 W	50 W / 90 W	100 W / 180 W	5-10-20 W regolabile
Impedenza	16 Ω	4 Ω	8 Ω	100V / 1,9k-940-470 Ω
Efficienza	83,4 dB	85,5 dB	82,8 dB	86,8 dB
SPL massimo	100 dB	102 dB	104 dB	99,5 dB
Risposta in frequenza	105-21.000 Hz	95-21.000 Hz	84-21.000 Hz	105-21.000 Hz

### Installazione

	CONO pendo 50	CONO pendo M	CONO pendo S	CONO pendo V
Peso	1,1 kg	1,2 kg	1,6 kg	1,4 kg
Collegamenti	Morsettiera	Morsettiera	Morsettiera	Morsettiera