

# CONO puro



## Pure Optik für puren Klang

### Reduziertes Design und schnellste Installation durch Drehverschluss

Der neue Einbaulautsprecher CONO puro passt sich in der Optik perfekt an den neuen Trend "klein und schlicht" an. Der Durchmesser beträgt lediglich 150 mm. Des Weiteren sind aufgrund des neuen Schnellverschlusses keine Schrauben mehr nötig. Dies garantiert eine schnellere Montage und erzeugt eine pure Optik. Der Ring hat eine sehr geringe Materialdicke, damit der Lautsprecher eben auf der Oberfläche der Decke aufliegen kann. Der für den Einbau nötige Deckenausschnitt beträgt 120 mm und die Einbautiefe beträgt 140 mm.

## Technische Daten

**Anwendung** Lautsprecher für Deckeneinbau

### Design

Farben     
 Abmessungen  $\varnothing$  150mm x 20mm (in Sicht)  
 Material Glasfaser verstärkt ABS Kunststoff

### Klang

	CONO puro 50	CONO puro M	CONO puro S	CONO puro V
Prinzip	Breitband 360°	Breitband 360°	Breitband 360°	Breitband 360°
Nennleistung	50 W / 90 W	50 W / 90 W	100 W / 180 W	5-10-20 W einstellbar
Impedanz	16 $\Omega$	4 $\Omega$	8 $\Omega$	100V / 1,9k-940-470 $\Omega$
Wirkungsgrad	83,4 dB	85,5 dB	82,5 dB	86,8 dB
Max. SPL	100 dB	102 dB	104 dB	99,5 dB
Frequenzbereich	109-21.000 Hz	99-21.000 Hz	95-21.000 Hz	112-21.000 Hz

### Installation

	CONO puro 50	CONO puro M	CONO puro S	CONO puro V
Gewicht	710 g	750 g	1,3 kg	1 kg
Deckenausschnitt	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
Einbautiefe	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm
Anschlüsse	Blockklemme	Blockklemme	Polklemme vergoldet	Blockklemme