

CONO canto



Der elegante Lautsprecher für die Stromschiene

Der hochwertige Stromschiene Lautsprecher für die perfekte Integration

Der Stromschiene-Lautsprecher CONO canto ist mit einem speziellen Anschluss zur Verwendung in allen marktüblichen 3-Phasen-Stromschiene versehen, kompatibel mit allen Lichtschiene von Nordic Aluminium und Eutrac, sowie allen anderen Herstellern, welche diesen Standard verwenden. Es sind also keine Kabel sichtbar. Das Lautsprechergehäuse besteht aus glasfaserverstärktem Kunststoff und kann direkt neben Lichtstrahler eingesetzt werden. Die spezielle Lackierung sorgt für eine edle und kratzfeste Oberflächenstruktur. Mit einem Durchmesser von 135 mm und einer Höhe von 187 mm ist er handlich und unaufdringlich. Die Stromschiene-Lautsprecher gibt es als Kabelversion, für 100 Volt ELA Anlagen und als 16Ω Version. Wer es ganz einfach, schnell und gänzlich ohne Kabel möchte, für den gibt es auch unsere SMART-Stromschiene-Lautsprecher, welche über Funk mit der Audioquelle verbunden sind.

Technische Daten

Anwendung

Lichtschiene-Montage

Design

Farben
Abmessungen
Material Gehäuse

● ○ ●
ø 134mm x 187 mm (inkl. Adapter)
ABS Kunststoff - Glasfaser verstärkt

Klang

	CONO canto 50	CONO canto V
Prinzip	Breitband 360°	Breitband 360°
Nennleistung	50 W / 90 W	5-10-20 W einstellbar
Impedanz	16 Ω	100 V / 1,9k - 940 - 470 Ω
Wirkungsgrad	83,4 dB	86,8 dB
Max. SPL	100 dB	99,5 dB
Frequenzbereich	117-21.000 Hz	110-21.000 Hz

Installation

	CONO canto 50	CONO canto V
Gewicht	980 g	1,25 kg
Anschlüsse	Blockklemme	Blockklemme