

# CONO pendo



## Der flexible Hänge- lautsprecher

Der Pendellautsprecher für hohen Anspruch  
an guten Klang und stilvolles Design

Der Hängelautsprecher CONO pendo kann direkt an z.B. der Betondecke fixiert werden und besitzt einen Sichtschutz für die Befestigung. Die Länge der Abhängung des CONO pendo kann, entsprechend dem gewünschten Abstand zur Decke, variabel eingestellt werden und das akustische Ergebnis so optimiert werden. Die Höhe und Position des CONO pendo werden an die Höhe und Positionen der Leuchten angepasst und dies sorgt optisch für die Symbiose von Licht und Ton. In der Standardausführung beträgt die Aufhängungslänge 1,5 Meter. Auf Wunsch können auch andere Längen geliefert werden.

## Technische Daten

### Anwendung

Pendel Lautsprecher

### Design

Farben



Abmessungen

ø 134mm x 135 mm + Kabellänge Standard 1,5 m

Material Gehäuse

Glasfaser verstärkter ABS Kunststoff

### Klang

	CONO pendo 50	CONO pendo M	CONO pendo S	CONO pendo V
Prinzip	Breitband 360°	Breitband 360°	Breitband 360°	Breitband 360°
Nennleistung	50 W / 90 W	50 W / 90 W	100 W / 180 W	5-10-20 W einstellbar
Impedanz	16 Ω	4 Ω	8 Ω	100V / 1,9k-940-470 Ω
Wirkungsgrad	83,4 dB	85,5 dB	82,8 dB	86,8 dB
Max. SPL	100 dB	102 dB	104 dB	99,5 dB
Frequenzbereich	105-21.000 Hz	95-21.000 Hz	84-21.000 Hz	105-21.000 Hz

### Installation

	CONO pendo 50	CONO pendo M	CONO pendo S	CONO pendo V
Gewicht	1,1 kg	1,2 kg	1,6 kg	1,4 kg
Anschlüsse	Blockklemme	Blockklemme	Blockklemme	Blockklemme