

SUB quadro



Der aktive Subwoofer

Voller Bass für jeden Raum - selbst unter anspruchsvollen akustischen Bedingungen

Der aktive NewTec Subwoofer SUB quadro verleiht allen Musikquellen ein solides Bass-Fundament. Bei diesem Modell handelt es sich um einen Downfire-Subwoofer, der den Schall auf den Boden oder die Wand abstrahlt, um einen möglichst hohen Schalldruck auf die Raumstruktur zu übertragen.

Der Subwoofer ist für die Wandmontage vorbereitet, kann aber auch am Boden, zum Beispiel unter Möbelstücken, platziert werden.

Technische Daten

Anwendung Subwoofer für Boden- oder Wandmontage

Design

Farben ● ○
Abmessungen 410 x 430 x 115 mm
Material Holz

Klang

	SUB quadro	SUB quadro V
Prinzip	Bassreflex	Bassreflex
Nenn- & Musikleistung	60/120 W RMS	60/120 W RMS
Bestückung	6 Zoll Tieftonchassis	6 Zoll Tieftonchassis
Frequenzbereich	33... 150 Hz	33... 150 Hz
Übergangsfrequenz	65... 150 Hz (regelbar)	65... 150 Hz (regelbar)

Installation

	SUB quadro	SUB quadro V
Gewicht	9,2 kg	9,3 kg
Stromversorgung	AC 220V	AC 220V
Anschlüsse	2 High-Level-Eingänge (Lautsprecherkabel) 2 Low-Level-Eingänge (Chinch)	1 High-Level-Eingang (Lautsprecherkabel) 2 Low-Level-Eingänge (Chinch) 1 Eingang 100 Volt (ELA) 5 Watt